

پروژکتور ۲۰۰ وات اپتیلوکس با پخش نور باز

مازی نور



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	3000k-4000k-5000k
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	30000 - 32000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9



ماهان تجارت کارینو

پروژکتور ۲۰۰ وات اپتیلوکس با پخش نور باز

ماهان نور

Dimmable (1-10V)

ویژگی بالاست/دراپور:

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله

ولتاژ نامی تغذیه: 100~277 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: 50/60 Hz

جنس سیم و کابل: سیم مفتولی PVC

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5

جنس ترمینال: پلی کربنات

ویژگی سوکت و پلاگ: سه خانه سایز 2.5

قابلیت لوپینگ: دارد

ویژگی گلند: گلند پلی آمیدی

سایز گلند: PG13.5

جنس بدنه: آلومینیومی دایکستی

پوشش بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک

رنگ بدنه: طوسی

RAL رنگ بدنه: RAL7043

ویژگی بدنه: طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت

جنس دیفیوزر/ شیشه: شیشه سکوریت شده

طرح دیفیوزر/ شیشه: شفاف تخت

ویژگی دیفیوزر/ شیشه: به ضخامت 6 میلیمتر

جنس لنز: پلی کربناتی شفاف

پخش نور: درجه 90

جنس نوار آبیندی: سیلیکونی

ویژگی نوار آبیندی: مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی

جنس اتصالات داخلی: روکش گالوانیزه

جنس اتصالات خارجی: روکش داکرومت

نوع بسته بندی: نایلون و کارتن

سفارشات خاص: بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سایر مشخصات و ویژگی ها: دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه

وزن (کیلوگرم): 7

ابعاد(میلیمتر): 440x415x85

مقاومت مکانیکی: IK10



ماهان تجارت کارینو