


پنل روکار ۱۲۰x۳۰ سانتی‌متر لدیلوکس ۲۹ وات



LED **3000K** **IP40** **±** **LOOPING** **ECG** **EDGE LIGHT** **Emg.pack** **RAL 9003** **Flicker Free**

معرفی محصول

پنل روکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نوع نصب:	سقفی روکار
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منع نور:	LED
تعداد لامپ / مازول:	2
دمای رنگ نور:	3000 - 4000 - 6500
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	29
شار نوری چراغ (لومن):	4200 - 4500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	145
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تل کانال
ولتاژ نامی تغذیه:	198~276 VDC, 220~240 VAC±10%

پنل (وکار) ۱۲۰x۳۰ لدیلوگس ۲۹ وات

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

50/60 Hz , 0 (DC)

جنس سیم و کابل:

PVC سیم مفتولی

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

دارد

قابلیت لوپینگ:

ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9003

رنگ بدنه RAL:

ورق پلی استایرن

جنس دیفیوزر / شیشه:

سفید ساتن

طرح دیفیوزر / شیشه:

کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور

ویژگی دیفیوزر / شیشه:

متقارن یکنواخت

پخش نور:

نایلون و کارتون

نوع بسته بندی:

باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable

سفارشات خاص:

5.2

وزن (کیلوگرم):

1175x275x45

ابعاد(میلیمتر):