

پنل روکار ۶۰×۶۰ اپتیلد ۵۴ وات



معرفی محصول

چراغ روکار / آویز اپتیلد با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	8
دماي رنگ نور:	4000- 6500
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوري چراغ (لومن):	6500
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

پنل (هڪار ۶۰×۶۰ اپٽيلڊ ۵۴ وات



فرکانس نامي ولٽاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و ڪابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و ڪابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي ڪربنات
ويژگي ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سائيز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني با زهوار از جنس پلي ڪربنات
پوشش بدنه:	رنگ پودري الڪٽرواسٽاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ڊيفيوزر/ شيشه:	ورق پلي اسٽايرن
طرح ڊيفيوزر/ شيشه:	سفيد ساتن
ويژگي ڊيفيوزر/ شيشه:	ڪنٽرل زندگي نور، پخش متقارن و يڪنواخت نور
پخش نور:	مقارن يڪنواخت
جنس براڪٽ نصب:	پروفيل آلومينيومي اڪسٽروڊي
نوع بسته بندي:	نايلون و ڪارتن
وزن (ڪيلوگرم):	4
ابعاد (ميليمٽر):	597x597x50

