



مشخصات فنی بالاست لامپ‌های بخار سدیم 210 وات با ابعاد هسته (66\*53)

کلاس حفاظتی: I

حداکثر دمای سیمپیچ (t<sub>w</sub>): 130 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 5190 , ISIRI 7644-1 , ISIRI 7644-2-9

و

بر اساس استانداردهای بین‌المللی: IEC 60923 , IEC 61347-1 , IEC 61347-2-9

این بالاست برای لامپ 250 وات بخار جیوه نیز مناسب می‌باشد.

| بالاست        |          |            |              |                    |            |     |    |        | لامپ   |         | خازن           |
|---------------|----------|------------|--------------|--------------------|------------|-----|----|--------|--------|---------|----------------|
| Type          | Voltage  | $\Delta t$ | Power Factor | Ballast Efficiency | Dimensions |     |    | Weight | Output | Current | C <sub>p</sub> |
|               | (V)/(Hz) | (°C)       | $\lambda$    | $\eta$             | a          | b   | c  | (Kg)   | (W)    | (A)     | ( $\mu f$ )    |
| BM2507/BS2101 | 230/50   | 75         | 0.47         | 89                 | 155        | 131 | 85 | 2.20   | 210    | 2.25    | 25             |

