

پروژکتور ۱۵ وات مدل ستاره XS



اطلاعات اصلی

15	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
2000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.07	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
15	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل



پروژکتور ۱۵ وات مدل ستاره XS



کاربرد	Pedestrian & Bike Paths - Residential
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	50+~20-
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L396xW166xH88
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø33/42
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	(Grey Sanded 7024)
قطر لوله گیر (روتین)	Ø33
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.18
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	3000
منبع نوری	SMD LED